


VAKUUMTUMBLER 150 - 600 ltr

VACUUM TUMBLER 150 - 600 ltr



MISCHWERKZEUGE

Der Kunde kann zwischen verschiedenen Mischwerkzeugen wählen, um die passende Variante für seine Produkte zu finden. Man kann den Abstreiferarm einzeln oder in Kombination mit einem Mischarm verwenden. Die Mischwerkzeuge können zum Wechseln oder Reinigen einfach und schnell ein- und ausgebaut werden.

MIXING TOOLS

The customer can choose between different mixing tools in order to find the right variant for his products. The scraper arm can be used individually or in combination with a mixing arm. The mixing tools can be quickly and easily installed and removed for changing or cleaning



Typ type	Volumen volume	Drehzahl rpm	Leistung power	Länge length	Breite width	Höhe height
CVM 50 ¹	50 ltr	13/24	1 kW	900 mm	1.000 mm ²	1.555 mm ²
CVM 150 (C) ¹	150 ltr	3-20	2,5 (3,5) kW	1.360 (1.410) mm	950 (1.640) mm	1.550 (2.210) mm
CVM 250 (C) ¹	250 ltr	3-20	2,5 (3,5) kW	1.460 (1.540) mm	950 (1.870) mm	1.580 (2.310) mm
CVM 350 (C)	350 ltr	3-20	3 (4) kW	1.560 (1.690) mm	950 (1.990) mm	1.610 (2.430) mm
CVM 600 (C)	600 ltr	3-20	5 (7) kW	2.140 (3.100) mm	1.290 (2.290 ³) mm	2.000 (2.820) mm

¹ auch als MVT mit drehendem Behälter erhältlich, ² auf Gestell, ³ mit Beschickungsarm (optional)
¹ also available as MVT with rotating container, ² on a rack, ³ with loading arm (optionally)